




**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«КОНТРОЛЬ»**

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04.ЛЕГ0.ИЛ.009

105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б.

e-mail: il.oc.kontrol@inbox.ru, тел.: +7 (932) 236-44-69

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ КЛС-005-0509 от 02.07.2024 г**



Утвердил Руководитель ИЛ		БСГ	Богачев С. В.
Испытал		Хлудок С. К.	
Количество страниц		2	
Наименование образца продукции	Профилированные изделия из сибирской лиственницы для внешней и внутренней отделки: планкен, имитация бруса, вагонка штиль, палубная доска, террасная доска «Вельвет», половая доска.		
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОВУДСЕР-ВИС". Место нахождения: Россия, 143300, Московская область, г Наро-Фоминск, ул Маршала Жукова Г.К., д. 169, кв. 41. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 666670, Иркутская область, город Усть-Илимск, тер Промкомзона.		
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОВУДСЕР-ВИС". Место нахождения: Россия, 143300, Московская область, г Наро-Фоминск, ул Маршала Жукова Г.К., д. 169, кв. 41. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 666670, Иркутская область, город Усть-Илимск, тер Промкомзона.		
Испытания на соответствие	ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».		
Дата получения образцов	21.06.2024		
Количество пробы/образцов	20 шт.		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования / испытания	Заключение
ГОСТ 8486-86	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.	
п.1.1	Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.	С
п.2.1	Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.	С
п.2.2	По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный 1, 2, 3, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.	С
п.2.3	Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготавливают сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).	С
	Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.	НП
п.2.5	Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rm_{max} не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016.	1039
п.2.6	Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454.	С
п.2.7	В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси.	С
	В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта.	С
	Инородные включения не допускаются.	НО
	Гниль пиломатериала не допускается.	НО
п.2.8	Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).	С
п.4.1	Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041. Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369.	С

*С- соответствует нормативным требованиям


**НП – не применяется

***НО – не обнаружено

ВЫВОДЫ

По результатам проведенных испытаний продукция соответствует требованиям ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».

Ответственный:


 Хлудок С.К.